

PRODUKTDATA

BRUGSANVISNING/SIKKERHEDSDATABLAD DECEMBER 2000

VINDUESRENS

BRUGSANVISNING:

TYPE:	Vinduespoleringsvæske
ANVENDELSE:	Sprøjtes i et tyndt lag på overfladen, som poleres med en blød klud eller et vaskeskind.
EGENSKABER:	Fjerner olie- og vejsnavs. Polerer selv de mest fedtede vinduer, spejle, lampekupler, TV-skærme, fliser, bilruder m.m.
DOSERING:	Anvendes ufortyndet.
EMBALLAGE:	12 x ¾ ltr. Plastflaske (varenr. 531) 3 x 5 ltr. Plastflaske (varenr. 532). Emballagen er fremstillet af Polyethylen PE og indgår i naturens kredsløb ved industriel forbrænding.
HOLDBARHED:	Holdbarhed: Max. 2 år i ubrudt emballage.
REVISIONSDATO:	Datablad udarbejdet/revideret 07.12.2000. Erstatter alle tidligere datablade. Dette datablad er udarbejdet for at sikre brugeren en sikker og korrekt anvendelse af produktet og i øvrigt udarbejdet i henhold til gældende lovgivning. Leverandøren er ikke ansvarlig for skader forårsaget ved ukorrekt anvendelse af produktet.

SIKKERHEDSDATABLAD

1: Produkttype og Leverandør

Produkt: VINDUESRENS

Produkttype: Vinduespoleringsvæske.

Produktregisternr.:

Leverandør: Ide Ren, Rønhøjvej 3, 8300 Odder – Tlf.: 86 54 03 90 – Fax.: 86 54 44 60

2: Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Vandig opløsning af specielle befugtningsmidler, isopropanol, butylglycol og ammoniak.

Øvrige oplysningspligtige stoffer:

Under 5%:

15 – 30%

Org. Opløsningsmidler: Isopropanol og butylglycol.

3: Fareidentifikation

Produktet er ikke omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 829 og nr. 830 af 15 oktober 1993.

4: Førstehjælp

Indånding: Frisk luft. Tilkald læge i svære tilfælde.

Huden: Vask med vand og sæbe.

Øjnene: Skyl straks med vand i mindst 15 min. Søg læge.

Indtagelse: Fremkald IKKE opkastning. Hold personen i ro. Søg læge.

5: Brandbekæmpelse og forholdsregler ved opvarmning og brand.

Flammepunkt 280 C. Brandklasse: 11-2. Dampene kan danne en eksplosiv blanding med luft.

6: Forholdsregler ved spild og bortskaffelse.

Spild opsuges og sendes til Kommunekemi. Efterskylles med vand til kloak.

7: Håndtering og opbevaring

Skal opbevares frostfrit i veltillukket emballage, adskilt fra antændelseskilde, utilgængeligt for børn.

Fortsættes på bagsiden

SIKKERHEDSDATABLAD (fortsat): VINDUESRENS

8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Sørg for god rumventilation. Undgå kontakt med øjnene og huden.

9: Fysiske-kemiske egenskaber

Udseende:	-	Eksplosive egenskaber:	Nej
Lugt:	-	Oxiderende egenskaber	Nej
PH-værdi:	Ca. 11,0 i koncentrat	Damptryk:	-
Kogepunkt	-	Vægtfylde:	0,97 g/ml.
Smeltepunkt:	-	Opløselighed:	-
Flammepunkt:	28°C	Fordelingskoefficient n-octanol/vand:	-
Antændelighed:	Dampene kan antændes	Andre oplysninger:	
Selvantændelighed:	Nej	(-betyder ingen data eller relevante)	

10: Stabilitet og reaktivitet

Dampene kan danne en eksplosiv blanding med luft.

11: Sundhedsfarlige egenskaber, herunder evt. symptomer ved indtagelse eller optagelse i organismen.

Indånding:	Langvarig og gentagen indånding kan skade centralnervesystemet.
Huden:	Virker irriterende på huden.
Øjnene:	Virker irriterende på øjets slimhinder.
Indtagelse:	Virker irriterende i munden og i mavetarmkanalen.

12: Miljøoplysninger

Mobilitet:	-
Nedbrydelighed:	Alle råvarer er nedbrydelig i henhold til OECD's retningslinier.
Akkumulering:	Der er ingen akkumulering op gennem fødekæderne.
Kort- og langtidsvirkninger på organismer der lever i vand:	-
Øko-toksicitet:	-
Andre skadelige virkninger:	-

13: Bortskaffelse

Sendes til destruktion på kommunekemi.
Kemikalieaffaldskort: 3.13 gr. H

14: Transportoplysninger

Isopropanol. UN nr.: 1219 RID/ADR: klasse 3 punkt 3 (b)

15: Oplysninger om regulering

Anvendelsesbegrænsninger:	Må ikke anvendes af unge under 18 år.
Krav om særlig uddannelse:	Må kun udføres af personer, der er nøje instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige egenskaber og sikkerhedsforanstaltninger.
Arbejdshygiejnisk grænseværdi:	Ingen.

MAL-KODER

16: Andre oplysninger:

Ved uheld: Kontakt læge/skadestue. Medbring etiket eller datablad. Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationscentralen, Rigshospitalet, Telefon 31 39 42 33.
Se også ovenstående punkter.
